



Användarmanual - logotype för Mästare

Logotypen får endast användas av person, eller företag med anställda som innehar Mästarbrev. Logotypen finns i två utföranden och är avsedda för att användas i olika sammanhang:

1. Dekal-logotyp, liggande
2. Dekal-logotyp, stående



Logotypen får aldrig ritas om eller förändras. Dock får logotyperna förstöras eller förminskas, dock inte mindre än att texten "godkänd av Sveriges Hantverksråd" är läsbar. Symbolen får aldrig uppträda skild från texten och undertexten, inte heller tvärtom.

Symbolens och textens inbördes storleksförhållande får aldrig förändras.

Logotypens storlek

Logotypen får inte förminskas till mindre än att texten "Godkänd av Sveriges Hantverksråd" är läsbar. Tänk på att läsbarheten försämras i små storlekar, framförallt i vit text på svart bakgrund



Logotypens friyta

För att skydda logotypernas visuella integritet ska den alltid omges av en friyta där inga andra grafiska element får ligga. Ju större yta, desto starkare är det visuella intrycket.

Lägg aldrig in störande text för nära logotypen.

Den streckade linjen visar rekommenderad friyta runt logotypen.



Logotypens applicering

Logotypen ska företrädesvis appliceras mot vit bakgrund. Även ljus grå bakgrund är tillåten. Om logotypen måste appliceras mot en mörk bakgrund, används den negativa varianten, där texten och undertexten är vita. Logotypen kan appliceras mot en bild förutsatt att bakgrunden är ljus (utan färgnyans) och lugn.

Logotypen får aldrig läggas mot färgade bakgrunder som är störande, ej heller mot bilder med störande element.





Logotypens färger

Logotypen ska, så långt det är möjligt, reproduceras i färg, se exempel nedan. Den röda färgen är en dekorfärg PMS 484 C (CMYK: C=21%, M=97%, Y=100%, K=13%) och svart har CMYK-kod: C=77%, M=75%, Y=62%, K=81%. Den vita är pappersvit.



Logotypen får även användas i helsvart utförande, se nedan. Andra varianter kan förekomma och då får dessa godkännas av Hantverksrådet.



Har du frågor rörande logotypen kontaktar du Marita Olars på Sveriges Hantverksråds kansli i Leksand

Manualen är antagen 1/10 2014